


Schlüter®-SHELF
Odkládací systémy

Pro přímou a dodatečnou montáž do spár obkladu

17.1

Technický list výrobku

Použití a funkce

Schlüter-SHELF je nástěnný odkládací systém - dle volby z kartáčované ušlechtilé oceli nebo z hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním - ve designu FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE a WAVE. Lze jej použít jako odkládací plochu na všech stěnách s keramickým obkladem (např. ve sprchách, na obložených plochách kuchyňských linek).

Schlüter-SHELF-E jsou poličky ve třech různých tvarech, které jsou určeny pro instalaci do rohu. Poličky lze instalovat přímo během obkládání nebo je dodatečně osadit do spár obložených stěn pomocí dosedacích ramen s tloušťkou pouhé 2 mm. Optimálního přenosu zatížení se docílí díky dané instalaci do rohu a následnému zatmelení silikonem.

Schlüter-SHELF-W jsou obdélníkové poličky se dvěma lichoběžníkovitě perforovanými kotevními rameny pro přímou montáž do plochy stěn. Během pokládky obkladu se integrují do spáry obkladu. Optimálního přenosu zatížení se docílí díky kotevním ramenům a následnému zatmelení silikonem.

Schlüter-SHELF-N jsou obdélníkové poličky určené pro použití v prefabrikovaných nikách Schlüter-KERDI-BOARD-N/-NLT. Při obkládání je lze přesně integrovat do niku Schlüter-KERDI-BOARD-N/-NLT. Optimálního přenosu zatížení se docílí díky osazení na hrany obkládaček a následnému zatmelení silikonem.



Materiál

Schlüter-SHELF lze dodat v následujících materiálových provedeních:

EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná
V2A č. materiálu 1.4301 = AISI 304
TS = hliník strukturovaný povrch

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:


Schlüter-SHELF se vyrábí v celé řadě různých materiálů a povrchů. V případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit použitelnost poličky pro daný případ. Dále uvádíme pouze některé všeobecné pokyny.



Schlüter®-SHELF-E



Schlüter-SHELF-EB se vyrábí z kartáčované ušlechtilé oceli V2A (materiál 1.4301 = AISI 304). Ušlechtilá ocel je vhodná pro použití zejména tam, kde je kromě vysokého mechanického namáhání vyžadována odolnost vůči namáhání chemikáliemi, např. kyselými nebo alkalickými (zásaditými) látkami a čisticími prostředky. Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání, jako je např. kyselina solná a kyselina fluorovodíková nebo určité koncentrace chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem. U Schlüter-SHELF-TS (hliník strukturovaný povrch) se jedná o povrchy přírodního charakteru. Hliník je opatřený polyuretanovým práškovým lakem. Povrchová úprava je barevně stabilní, odolná proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům. Pohledové hrany je nutné chránit před poškrábáním.



Možnosti instalace Schlüter-SHELF-E-S3



ad 4.

Montáž

Schlüter®-SHELF-E

Roh – montáž přímo během pokládky obkladu

1. Obklad je nutné pokládat se šířkou spáry ≥ 2 mm.
2. Po vyschnutí lepidla na obklady se polička Schlüter-SHELF-E přiloží na určené místo a na obkládačkách se označí body, které se nacházejí cca 1 cm od vnějších okrajů poličky směrem dovnitř. Na ochranu proti znečištění by se měla polička na dobu následného spárování odstranit. Mezi značkami se ponechá spára volná.
3. Po zaschnutí spárovací hmoty lze provést definitivní umístění poličky.
4. Následně se po obvodu zatmelí silikonem.
5. Před používáním je nutné dodržet dobu schnutí silikonové spáry.



ad 1.



ad 2.



ad 3.



ad 4.

Roh - dodatečná instalace


1. Určí se spára, do které se má polička SHELF-E nainstalovat.
2. Nyní se označí oblasti, ve kterých je nutné odstranit spárovací materiál.
3. Spára v obkladu se vyfrézuje vhodným nářadím (fréza na spáry, úhlová bruska atd.).
Pozor: Je nutné dávat pozor na hloubku řezu, aby se nepoškodila izolační vrstva, která se může nacházet za obkládačkou.
4. Polička se umístí na určené místo a po obvodu zatmelí silikonem.
5. Před používáním je nutné dodržet dobu schnutí silikonové spáry.



ad 2.



ad 3.



ad 3.



ad 1.



ad 2.



ad 3.




ad 4.

Schlüter®-SHELF-W

Plocha – montáž lze provádět pouze během pokládky obkladu

1. Protože 4mm tloušťka materiálu poličky je zpravidla větší než spára v obkladu, musí se v oblasti umístění poličky obkladový materiál odpovídajícím způsobem upravit. Pro zajištění rovnoměrného průběhu spáry doporučujeme provést tento výřez v materiálu pod poličkou.
2. Obklad se položí až do výšky, ve které má být nainstalována polička Schlüter-SHELF-W.
Polička se zasune kotevním ramenem s tloušťkou 1 mm do vrstvy lepidla čerstvě nalepené obkládačky.
Poličku je do doby vyschnutí lepidla na obklady ev. nutné podepřít.
3. Následně se pokračuje obkládáním v místě uložení horního kotevního ramene.
4. Po zaschnutí spárovací hmoty se polička po obvodu zatmelí silikonem.
5. Před používáním je nutné dodržet dobu schnutí silikonové spáry.



Upozornění


Schlüter®-SHELF nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Na citlivé povrchy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené působení atmosféry nebo agresivním látkám by měly být pravidelně čistěny jemnými čisticími prostředky. Pravidelné čištění zachovává nejen čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale snižuje také riziko koroze.

Žádné používané čisticí prostředky však nesmí obsahovat kyselinu solnou ani kyselinu fluorovodíkovou.

Je nutné zabránit kontaktu s jinými kovy, jako například s běžnou ocelí, protože to může vést ke vzniku druhotné koroze. To platí také pro nářadí jako je stěrka nebo ocelová vlna používané např. k odstranění zbytků malty.



ad 1.



ad 2.


Schlüter®-SHELF-N

Prefabrikované niky – Montáž do Schlüter-KERDI-BOARD-N /-NLT

1. Obklad se v nice položí do výšky, ve které má být nainstalována polička Schlüter-SHELF-N.
2. Schlüter-SHELF-N se volně položí - zaoblenými hranami směrem dozadu - na hranu obkladu a nahradí tak spáru v nice. Poté se pokračuje v obkládání.
3. Po zaschnutí spárovací hmoty se polička po obvodu zatmelí silikonem.
4. Před používáním je nutné dodržet dobu schnutí silikonové spáry.



ad 3.






Přehled výrobků:

Schlüter®-SHELF-E (do rohu)


EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná,

TS = hliník strukturovaný povrch


| SHELF-E | S1 | S2 | S3 |
|---------|----|----|----|
| EB | • | • | • |
| TSI | • | • | • |
| TSSG | • | • | • |
| TSDA | • | • | • |
| MGS | • | • | • |
| MBW | • | • | • |
| TSBG | • | • | • |
| TSC | • | • | • |
| TSOB | • | • | • |



SHELF-E-S1



SHELF-E-S2




SHELF-E-S3

Schlüter®-SHELF-W (pro plochy stěn)

EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná,

TS = hliník strukturovaný povrch

| SHELF-W | S1 |
|---------|----|
| EB | • |
| TSI | • |
| TSSG | • |
| TSDA | • |
| MGS | • |
| MBW | • |
| TSBG | • |
| TSC | • |
| TSOB | • |




SHELF-W

Schlüter®-SHELF-N (do nik)

EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná,

TS = hliník strukturovaný povrch

| SHELF-N | S1 |
|---------|----|
| EB | • |
| TSI | • |
| TSSG | • |
| TSDA | • |
| MGS | • |
| MBW | • |
| TSBG | • |
| TSC | • |
| TSOB | • |



SHELF-N



Barevná provedení:

Barvy:

- TSl = strukturovaný povrch, slonová kost
- TSSG = strukturovaný povrch, kamenná šedá
- TSDA = strukturovaný povrch, tmavý antracit
- MGS = grafitově černá mat
- MBW = briliantová bílá mat
- TSBG = strukturovaný povrch, béžovošedá
- TSC = strukturovaný povrch, krémová
- TSOB = strukturovaný povrch, bronzová

Designová provedení:



Design PURE (D7)



Design SQUARE (D3)



Design WAVE (D10)



Design FLORAL (D5)



Design CURVE (D6)

Text pro výběrová řízení:

Dodat a odborně osadit ____ ks Schlüter-SHELF-E, poliček pro instalaci do rohu během pokládky resp. dodatečnou instalaci do spáry v již obloženém povrchu.

Materiál:

- EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná (V2A)
- TS = hliník strukturovaný povrch

Design:

- FLORAL (D5)
- CURVE (D6)
- PURE (D7)
- SQUARE (D3)
- WAVE (D10)

Geometrie:

- S1
- S2
- S3

Č. výr.: _____

Materiál: _____ Kč/ks

Mzda: _____ Kč/ks

Celková cena: _____ Kč/ks

Dodat a odborně osadit _____ ks Schlüter-SHELF-W jako obdélníkovou poličku se dvěma lichoběžníkovitě perforovanými kotevními rameny určenou pro plochy stěn. Během pokládky obkladu se integruje do spáry obkladu.

Materiál:

- EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná (V2A)
- TS = hliník strukturovaný povrch

Design:

- FLORAL (D5)
- CURVE (D6)
- PURE (D7)
- SQUARE (D3)
- WAVE (D10)

Č. výr.: _____

Materiál: _____ Kč/ks

Mzda: _____ Kč/ks

Celková cena: _____ Kč/ks

Dodat a odborně osadit Schlüter-SHELF-N jako obdélníkovou poličku určenou speciálně pro montáž do prefabrikovaných nik Schlüter-KERDI-BOARD-N/-NLT.

Během pokládky obkladu se integruje do spáry obkladu.

Materiál:

- - EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná (V2A)
- - TS = hliník strukturovaný povrch

Design:

- FLORAL (D5)
- CURVE (D6)
- PURE (D7)
- SQUARE (D3)
- WAVE (D10)

Č. výr.: _____

Materiál: _____ Kč/ks

Mzda: _____ Kč/ks

Celková cena: _____ Kč/ks

